

Cajas de Seguridad para llaves



Electrónicas: Serie CE
Mecánicas: Series AL / CM

Coffres de Sécurité pour clefs
Electroniques: Série CE
Mécaniques: Séries AL / CM



AL-42



CM-40



CE-120

La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001: 2000.

L'Association Espagnole de Normalisation (AENOR) a certifié que le Système de Gestion de la qualité adopté par Ferrimax, s.a. pour le développement, la production, la commercialisation, le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des produits de sécurité physique, comme portes-forts et blindages spéciaux, est conforme aux exigences de la nouvelle norme EN ISO 9001 : 2000.

Cajas de Seguridad para llaves

Electrónicas: Series CE · Mecánicas: Series AL / CM

Coffres de Sécurité pour clefs Electroniques: Série CE · Mécaniques: Séries AL / CM

SERIE AL

Características de construcción

- Puerta de 5 mm de espesor.
- Cuerpo de 3 mm de espesor.
- Ganchos metálicos de 15 mm de longitud.
- 4 puntos de anclaje en la espalda.
- Color gris RAL 7038.
- Opción: chimenea para la introducción de la última llave.

Mecanismos de cierre

- Cerradura de combinación de tres discos con pestillo rectangular.

SERIES CE / CM

Características de construcción (comunes)

- Puerta de 8 mm de espesor.
- Cuerpo de 3 mm de espesor.
- Ganchos metálicos con su correspondiente numeración.
- 4 puntos de anclaje en la espalda.
- Color azul.

Mecanismos de cierre (comunes)

- Pestillos de 22 mm de diámetro.
- Protección de la cerradura mediante plancha de acero al manganeso.

Cerradura electrónica (Serie CE)

- Código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras.
- Teclado alfanumérico de membrana con 4 leds de visualización de mensajes.
- Señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posibles errores o pilas agotadas.
- Alimentación interna con pilas alcalinas de 1,5 V (no incluidas).
- Permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado.
- Accionamiento de los pestillos mediante volante.
- Cerradura de llave de doble pala para apertura de emergencia.

Cerradura mecánica (Serie CM)

- Cerradura de llave de doble pala con 6 levas asimétricas independientes.
- Llave prisionera (si la cerradura está abierta, la llave no puede extraerse).

SERIE AL

Caractéristiques de fabrication

- Porte de 5 mm d'épaisseur.
- Parois de 3 mm d'épaisseur.
- Crochets métalliques de 15 mm de longueur.
- 4 points de fixation au dos.
- Couleur gris RAL 7038.
- Option: cheminée pour introduire la dernière clef.

Mécanismes de fermeture

- Serrure de combinaison de trois disques avec pêne rectangulaire.

SERIES CE / CM

Caractéristiques de fabrication (communes)

- Porte de 8 mm d'épaisseur.
- Parois de 3 mm d'épaisseur.
- Crochets métalliques avec leurs numérations correspondantes.
- 4 points de fixation au dos.
- Couleur bleu.

Mécanismes de fermeture (communes)

- Pênes de 22 mm de diamètre.
- Protection de la serrure grâce à une tôle d'acier au manganèse.

Serrure électronique (Série CE)

- Code d'utilisateur de 4 à 10 chiffres.
- Clavier alphanumérique avec 4 leds pour visualiser les messages.
- Signaux acoustiques et visuels pour confirmer les codes, les piles épuisées ou avertir de possibles erreurs.
- Alimentation interne avec piles alcalines de 1,5 V (non comprises).
- Permet de conserver la mémoire en cas de piles épuisées, dans ce cas on utilisera le contact extérieur du clavier.
- Actionnement des pênes par volant.
- Serrure à clé de double panneton pour ouverture de secours.

Serrure mécanique (Série CM)

- Serrure à clé double panneton avec 6 gorges asymétriques indépendantes.
- Clef prisonnière (si la serrure est ouverte, la clé ne peut pas être retirée).

DIMENSIONES DIMENSIONS

Modelo Modèle	Dimensiones exteriores (mm) Dimensions extérieures			Nº de pestillos Nbre. de pènes	Nº de llaves Nbre. de clefs	Volumen (litros) Volume (litres)	Peso (Kg) Poids (Kg)
	Alto Hauteur	Ancho Largeur	Fondo Profond.				
CE-40/CM-40	470	360	140	2	40	20	25
CE-120/CM-120	470	360	140	2	40	20	27
AL-42	350	300	145	1	42	15	13,5

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

11, rue de la Régale - 77181 Courtry
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX.COM

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

Distribuido por:

 **FERRIMAX**